

EM-KT3AEU-G

Elektrische scooter

Elektrische scooter met ingebouwd display en appbediening.



HOOGTEPUNTEN

- Motorvermogen 350 watt
- Gecertificeerde accu 36V 7,5 Ah
- Max. bereik per lading: 25 km
- Maximumsnelheid 25 km/u
- 8,5" luchtband
- Verlichte vloer
- Drievoudig remsysteem
- Richtingaanwijzers
- e-ABS
- Super power mode
- Achterspatbord met kentekenplaathouder

De nieuwe generatie van het iconische Sharp e-scootermodel. Volledig veilig en klaar om te gaan! Nu met een nog krachtigere Super Power-modus, ga je met gemak heuvels op. De luchtbanden zorgen voor een betere schokdemping en het verbeterde achterlicht geeft je beter zicht 's nachts. Verdere firmware-upgrades zijn beschikbaar door de Sharp Life app te installeren.

e-scooter Features

Kentekenplaathouder	Ja
Richtingaanwijzer	Ja
APP-controle	Ja
Display	LED
Bel	Ja
Banden	pneumatisch
USB-poort	Ja
Wielmaat (inch)	8.5
Remmen	Disc brake / Power off brake / Foot brake
Ingangsvermogen lader (VAC/A)	100-240/1.8
Uitgangsvermogen lader (VDC/A)	42/1.5
Aandrijfmechanisme	Borstelloze motor voorwiel (350W)
Opvouwbaar	Ja
IP-klasse	IPX4
Maximale helling (graden)	15
Maximale belasting (kg)	120
Maximumsnelheid (km/u)	25
Motorvermogen (watt)	350
Handige ophanghaak	Ja
Actieradius per volle lading (km)	20-25
Startmodus	Kickstarten
Rem - elektronisch	Ja
Rem - achterspatbord	Ja
Rem - achterwiel	Disc
Display Type	Alien
Richtingaanwijzer - stuur	Ja
Soort lamp	Ja
Type koplamp	Alien Head

Elektriciteitsinformatie

Elektriciteitsvereisten	100-240VAC 50/60HZ 1.8A
Elektriciteitsverbruik (W)	6.4
Stand-by-elektriciteitsverbruik (W)	0
Stekker	CE/VK-stekker +adapter
Automatische uitschakeling	Ja
Externe AC-adapter	Ja
Certificering veiligheidslogo	PLEV, RED, LVD, EMC, REACh, RoHS

Logistieke Informatie

Apparaatgewicht apparaat (kg)	16
Afmeting doos (B x H x D in mm)	190 x 480 x 1110
Brutogewicht (kg)	18.6
Eenheden op EU-pallet 1,8 m	TBA
Eenheden op UK CHEP-pallet 1,8 m	TBA
Afmetingen uitgekapt (B x H x D)	560 x 1230 x 1060
Afmetingen opgevouwen (B x H x D)	560 x 455 x 1060
Containerlading 40HQ	660
Containerlading 40	580
Containerlading 20	276
Voetplaat Afmeting (B x L in mm)	162 x 460
Voetplaat tot bovenkant van het stuur	1020
Grond tot dek (mm)	145
EAN	5905683272049