**UA-KIN40E-W**

# Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania

Oczyszczacz powietrza z technologią Plasmacluster Ion 25000, potrójnym systemem filtracji mechanicznej, wskaźnikiem poziomu zanieczyszczenia powietrza. Przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do 28 metrów kwadratowych.




## NAJWAŻNIEJSZE

Technologia Plasmacluster Ion: emituje jony dodatnie i ujemne, zwalcza bakterie, wirusy, alergeny, pleśń

Dzięki unikalnej kombinacji jonów Plasmacluster i znakomitych filtrów HEPA oczyszczacze powietrza firmy Sharp usuwają z powietrza 99,97% cząsteczek o rozmiarach rzędu 0,3 mikrona

Usuwa nieprzyjemne zapachy i elektryczność statyczną

Poprawia nawilżenie skóry

Wydajnie oczyszcza powietrze dzięki 3-stopniowej filtracji i doskonałej cyrkulacji powietrza, zapewnionej przez tylny wylot powietrza nawiewanego pod kątem 20°

Tryb ION SHOWER zapewnia bardzo wysokie stężenie jonów

Wydajność nawilżania: 440 ml/h

Pojemność zbiornika na wodę: 2,7 l

Przepływ powietrza: 60–240 $m^3/h$

## Funkcje oczyszczacza powietrza

| | |
|---|---|
| **Typ oczyszczacza powietrza** | Połączenie technologii Plasmacluster Ion – potrójnego systemu filtracji mechanicznej – funkcji nawilżania |
| **Funkcja PCI / Funkcja Ion** | PCI / 25000 |
| **Dostępne ustawienia** | Pięć ustawień: max / med / low / pollen / sleep |
| **Kąt wylotu powietrza** | 20° |
| **Okres wymiany filtrów** | 10 lat |
| **Funkcja nawilżania powietrza** | Tak |
| **Wskaźnik jakości powietrza** | Tak |
| **Oczyszczacz powietrza - funkcja wyłącznika czasowego** | Tak |
| **Oczyszczacz powietrza - zabezpieczenie przed dziećmi** | Tak |
| **Zalecana powierzchnia pomieszczenia (bez funkcji nawilżania)** | up to 28 m2 |
| **Zalecana powierzchnia pomieszczenia (z funkcją nawilżania)** | up to 28 m2 |

## Design

| | |
|---|---|
| **Poziom hałasu (dB)** | 17 - 46 |
| **Uchwyty** | Zintegrowane |
| **Oczyszczacz powietrza materiał obudowy** | Plastik |
| **Oczyszczacz powietrza kolor obudowy** | Biały |
| **Wskaźnik wymiany filtra** | Tak |
| **Kółka** | Tak |

## Informacje dotyczące energii

| | |
|---|---|
| **Certyfikaty bezpieczeństwa** | CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACh/PAH/SCCP |
| **Wtyczka** | Wtyczka CE |
| **Timer trybu czuwania** | Tak |
| **Automatyczny wyłącznik** | Tak |

## Informacje logistyczne

| | |
|---|---|
| **Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł. w mm)** | 384 x 619 x 230 |
| **Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb. w mm)** | 485 x 700 x 298 |
| **Waga brutto (kg)** | 11 |
| **Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 1,8 m** | 12 |
| **Liczba w kontenerze 40HQ** | TBA |
| **Liczba w kontenerze 40"** | TBA |
| **Liczba w kontenerze 20"** | TBA |
| **Zawartość opakowania** | Produkt, Instrukcja, Karta gwarancyjna |
| **Liczba opakowań jednostkowych na palecie UK CHEP 1,8 m** | 16 |
| **Liczba opakowań w stosie magazynowym** | TBA |
| **Kartony na warstwę na palecie UE** | 6 |
| **Kartony na warstwę na palecie CHEP** | 8 |
| **Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 2,55 m lub maks. obciążenie** | 18 |
| **Liczba opakowań jednostkowych na palecie UK CHEP 2,55 m lub maks. obciążenie** | 24 |
| **EAN** | 4974019198644 |