

RP-TT100

Platine automatique avec sortie Bluetooth

Avec un design contemporain et une ingénierie de précision, le RP-TT100, doté de nombreuses fonctionnalités, vous permet de vous relaxer et d'apprécier votre collection de vinyles avec style.



POINTS FORTS

Bras de lecture entièrement automatique pour la lecture, avance/retour rapide et répétition par simple pression

La télécommande permet d'utiliser facilement les fonctions de lecture automatique à distance

Le Bluetooth 5.4 se connecte sans fil aux haut-parleurs et systèmes audio compatibles

Sortie RCA phono ou ligne (via le préampli intégré) - connexion à un amplificateur externe ou directement à des haut-parleurs actifs

La sortie USB vers PC permet l'enregistrement numérique de vos vinyles (un logiciel supplémentaire peut être nécessaire)

Audio Technica® AT-3600LA : cette cellule à aimant mobile populaire offre une écoute facile avec des tons chauds et des aigus doux

Vitesse 33 1/3 ou 45 tours, choix de la taille 7 ou 12 pouces

Le plateau en aluminium, conçu avec précision, offre une lecture stable et fiable

La platine en ABS avec finition noire mate et le commutateur numérique encastré garantissent un aspect et une sensation haut de gamme

Le tapis de plateau en caoutchouc amortit les vibrations et les résonances, réduit l'électricité statique et protège le vinyle pendant la lecture

Le cache-poussière teinté protège votre platine des débris environnants et réduit le bruit du stylet et les vibrations aériennes externes pendant la lecture



Automatic arm



USB TO PC



Caractéristiques audio du produit

Commutateur de gain	Yes - Low, Mid, High
Commutateur de préampli	Yes - Line/Phono
Supported RPM	33-1/3 RPM, 45 RPM
Méthode d'entraînement	Belt

Systèmes audio

Puissance du haut-parleur (W)	UKCA/CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Traitement du son en 3D	No
Fonction de réverbération	No
Vitesse de rotation irrégulière	<0.3% (WRMS)
Séparation des canaux G/D	>20 dB
Balance des canaux G/D	<2 dB
Rapport signal/bruit	[Phono: >55 dB, 'Line: >40 dB]
Ronflement	<-40 dB

Systèmes E/S

Profils Bluetooth	A2DP, AVRCP
Bluetooth codecs	SBC
Télécommande	Oui
Bluetooth	Oui
Version Bluetooth	5.4
Sortie Bluetooth	Oui
Fonctionnement à partir de la télécommande ou directement par les touches sur l'unité	Oui
TRS/XLR 6.3mm combo	No
USB Output Format	PCM (48kHz / 16-bit stereo)
RCA L/R Out	Yes

Design

Matériau du produit	plastique ABS
Couleur du boîtier	Noir mat
Installation sur une table	Oui
Formats vinyles pris en charge	7", 12"
Tonearm type	Dynamic balanced J shaped arm
Tonearm loading time	4 sec

Informations de puissance

Puissance requise	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Consommation d'énergie (W)	2.6 (platter rotating)
Consommation d'énergie en veille (W)	<0.3
Prise	Adaptateur d'alimentation avec des inserts de type C (UE 2 broches) et G (UK 3 broches)
Temps de charge de la batterie (h)	Yes
Minuterie automatique état de veille	Oui
Adaptateur AC externe	Oui
Certification logo de sécurité	UKCA/CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP

Information de caractère logistique

Taille de l'appareil (L x H x P en mm)	381 x 102 x 359
Poids de l'appareil (kg)	2.8
Contenu de l'emballage	Platine automatique avec sortie Bluetooth, Cellule Audio Technica® AT-3600LA, Télécommande (piles incluses), Plateau en aluminium, Tapis de plateau en caoutchouc, Adaptateur vinyle 7" 45 tours, Brosse de nettoyage du stylet, Adaptateur secteur, Câble RCA avec mise à la terre, Documentation utilisateur
Dimensions du carton (l x h x p en mm)	430 x 442 x 164
Poids brut (kg)	4.3
Export carton	Oui
Nombre d'unités par carton d'exportation (pcs)	2
Dimensions du carton d'exportation (l x h x p en mm) :	450 x 355 x 470
Poids brut des cartons d'exportation (kg)	9.35
Export Carton ITF-14	24550556130923
Unités sur palette EU 1,8 m	24
Unités sur palette UK CHEP 1,8 m	36
EAN	4550556130929