

PS-919(BK)

2.1 PARTYLUIDSPREKERSYSTEEM

2.1 draagbare bluetoothpartyluidspreker, 130 W, IPX5 waterdicht, TWS om 2 eenheden te paren, 14 u afspeeltijd met ingebouwde batterij, ledknipperlicht.



HOOGTEPUNTEN

14 uur weergavetijd* dankzij geïntegreerde accu
lichtshow in meerdere kleuren met verschillende modi
TWS - True Wireless Stereo - voor aansluiting van een tweede PS-919 via bluetooth
Bluetooth® draadloze muziekstroming
totale maximale vermogensoutput 130 W
USB voor weergave en lading plus aux-ingang
watervast IPX5
bevestigingsopening voor statief (statief niet inbegrepen)

Bluetooth®

USB
PLAYBACK

MP3

WAV



Duo Mode
True Wireless Stereo



Producteigenschappen Audio

Cd-speler	Geen
Lengte soundbar	n.v.t.
Equalizer	n.v.t.
Waterdicht	IPX5
Bronindicator	Ja, led

Audiosystemen

Speaker	2 x 2"-tweeters + 1 x 4"-subwoofer
Speakervermogen (W)	130W (Max.)

I/O-systemen

Audio-ingang (3,5 mm)	Ja
USB	x1
Bluetooth-profielen	A2DP, AVRCP, HFP, HID, AVCTP, AVDTP
Bluetooth	Ja
Bluetooth-versie	5.0 + EDR

Design

Afmetingen display	n.v.t.
Draagsysteem	Draaggreep
Materiaal speakerbehuizing	Plastic
Kleur behuizing	Zwart
Gebruik op tafelblad	Ja
Draagbaar	Ja
Ingebouwde speaker	Ja
Lichteffecten	Ja

Elektriciteitsinformatie

Elektriciteitsvereisten	DC 18,0V = 1,0A
Elektriciteitsverbruik (W)	19W
Stekker	CE/BS stekker
Ingebouwde batterij	Ja
Ingebouwd batterijtype	Lithiumion
Gebruiksduur batterij (u)	14
Automatische uitschakeling	Ja
Externe AC-adaptor	Ja
Certificering veiligheidslogo	CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP

Logistieke Informatie

Afmetingen apparaat (B x H x D)	220 x 220 x 226
Apparaatgewicht apparaat (kg)	2.67
Inhoud verpakking	Luidsprekersysteem, AC-stroomadapter (EU + VK-stekkers), handleiding
Afmeting doos (B x H x D in mm)	280 x 310 x 280
Brutogewicht (kg)	3.3
Aantal eenheden per exportdoos (stuks)	2
Formaat exportdoos (B x H x D in mm):	571 x 335 x 300
Export carton brutogewicht (kg)	8.1
Export Carton ITF-14	24974019143259
Eenheden op EU-pallet 1,8 m	48
Eenheden op UK CHEP-pallet 1,8 m	72
EAN	4974019143255
Export EAN	858601808570 0