

GX-BT60(BL)

Altifalante portátil Bluetooth®

Um altifalante Bluetooth à prova de água, compacto e com muita bateria



DESTAQUES

Ultra portátil, compacto e leve com um cabo de transporte opcional anexado

driver do altifalante de 45mm de alta qualidade de 6W RMS

o radiador passivo de graves melhora o desempenho das frequências baixas

o processamento avançado do sinal digital (DSP) oferece graves nítidos, médios sólidos e graves impressionantes

proteção IP67 contra pó nocivo e imersão em 1m de água durante até 30 minutos

13h de tempo de reprodução (até) com a bateria de lítio 1800mAh recarregável incorporada

transmissão de música sem fios por Bluetooth v5.0

modo Duo: emparelhamento 2 GX-BT60s para som stereo do canal esquerdo e direito True Wireless Stereo (TWS)

funcionalidade de alta voz no telefone com assistentes de voz (Google/Siri)

3.5mm Aux-in para ligar a dispositivos externos analógicos.



Audio Product Features

À prova de água	IP67 waterproof/dustproof
Radiador passivo	Sim
Indicador da fonte	LED

Audio Systems

Altifalante	Driver do altifalante de 45mm de alta qualidade com radiador passivo de graves
Potência do altifalante (W)	6W (RMS)
Mono	Sim

I/O Systems

Entrada de áudio (3,5 mm)	Sim
Micro USB	x1
Perfis Bluetooth	A2DP, HFP, HSP
Assistente de voz	SIM, acesso a Siri ou Google
Bluetooth	Sim
Versão do Bluetooth	5,0

Design

Sistema de transporte	Alça de transporte
Material do invólucro do altifalante	Plástico
Para bancada	Sim
Portátil	Sim
Altifalante incorporado	Sim
Proteção de água/pó	Sim

Power Information

Requisitos energéticos	Micro USB charging
Consumo energético (W)	6W
Consumo energético em standby (W)	<1mW
Bateria incorporada	Sim
Tipo de bateria incorporada	Íons de lítio
Tempo de reprodução com bateria (h)	13
Carregamento de emergência	Sim
Logo da certificação de segurança	CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP

Logistic Information

Tamanho da unidade (L x A x P em mm)	101 x 101 x 44
Peso da unidade (kg)	0.23
Conteúdo da embalagem	Unidade principal, Cabo AUX 3,5 mm - 3,5 mm, Cabo USB com Micro USB para carregamento
Tamanho da caixa (L x A x P em mm)	148 x 142 x 72
Peso bruto (kg)	0.6
Número de unidades por caixa de exportação (peças)	6
Tamanho da caixa de exportação (L x A x P em mm):	305 x 245 x 181
Exportação de caixa bruta peso bruto (kg)	3.8
Export Carton ITF-14	64974019143226
Unidades em paletes UE 1,8m	726
Unidades em paletes UK CHEP 1,8m	990
EAN	4974019143224
Export EAN	8586018085670